

# H.265 AHD + TVI + アナログ 全対応 16chハイブリッドデジタルレコーダー

業務用

# STR-4K16

## 製品ラインナップ

## ファンレス仕様

- STR-4K16-2TB** (2,000GB 内蔵) 希望小売価格: オープン  
**STR-4K16-4TB** (4,000GB 内蔵)  
**STR-4K16-6TB** (6,000GB 内蔵)  
**STR-4K16-12TB** (12,000GB 内蔵)
- ※本製品の価格には、  
取付費・設定調整費・配線関係費・  
メンテナンス費は含まれておりません。



環境に優しい

RoHS指令適合品



## 16ch 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 8MP

## 製品特徴

- ・8メガ, 5メガ, 4メガ, 1080P, 従来のアナログカメラ  
いずれも接続可能
- ・8台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・H.265デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ（データコピー）
- ・タイムサーバー同期（NTP）
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・P2P機能搭載（QRコード読み取りで遠隔監視）

## 製品仕様

STR-4K16	
信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.265 または H.264 デジタル圧縮
録画解像度	3840×2160/ 2560×1936/ 2560×1440/ 1920×1080/ 1280×720/ 640×360
録画フレーム数	録画解像度 8MP / 16CH接続時 各CH最大 7fps 録画解像度 5MP / 16CH接続時 各CH最大 10fps 録画解像度 4MP / 16CH接続時 各CH最大 15fps 録画解像度 1080P / 16CH接続時 各CH最大 30fps 録画解像度 720P / 16CH接続時 各CH最大 30fps
録画・再生表示	4分割・9分割・16分割・フル画面
録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
録画画質	レベル 1~10
映像入力	16入力（AHD / HD-TVI / CVBS）: BNC-J
HDMI出力	1CH
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)
ビデオ出力	1CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω
出力解像度	3840×2160/2560×1920/2560×1440/1920×1080/1440×900 1366×768/1280×1024/1280×720/1024×768/800×600
音声入力	4CH モノラル (RCAJ)
音声出力	1CH モノラル (RCAJ)
PTZ通信ポート	RS-485(+・-) × 1
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用) × 2
各画面切替表示	フル画面・4分割・9分割・16分割・画面巡回切替
動作検知範囲指定	あり
日付時間データ	NTP / 手動
日付表示機能	あり
ビデオロス検知	あり
HDD故障検知機能	あり
上書き機能	あり
センサー入力	なし
リレー出力	なし
UTC機能	あり
ネットワーク端子	RJ-45 × 1 (10/100 Ethernet TCP/IP)
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存
ネットワーク機能	専用ソフト、専用アプリによる遠隔ライブ映像監視 専用ソフト、専用アプリによる遠隔地での記録映像再生 専用ソフト、専用アプリによる遠隔地でのバックアップ
動作可能周囲温度	5~40度(湿度:0~80%以内)
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 3A)
消費電力	20W
外形寸法	約 354(幅) × 280(奥行) × 45(高)mm
重量	約 1.56kg (内蔵HDD除く)
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1 USBマウス × 1

## 録画可能時間目安

ハードディスク サイズ	8TB		
	8MP (3840×2160)	5MP (2560×1920)	2MP (1920×1080)
メインストリーム 解像度設定	8MP (3840×2160)	5MP (2560×1920)	2MP (1920×1080)
画質 / fps	各 7fps	各 10fps	各 30fps
高 (10)	4.5日	4日	4.5日
中 (5)	7.5日	6日	7.5日

- ※・上記の録画可能時間目安表はカメラ16台設定の録画時間です。  
 ・あくまで目安であり録画期間を保証するものではありません。  
 ・録画設定内容や使用カメラや被写体によって録画時間は変動します。

## ※ご検討の前に....

- ・本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお取引先へご相談ください。
- ・録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。
- ・本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。
- ・本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。  
また、ネットワーク接続に関する無償サービスは予告無く停止する場合があります。
- ・本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。