

8MP 4K AHD / TVI / アナログ 全対応  
H.265 8chハイブリッドレコーダー

業務用

ST-FRAT08 V6

製品ラインナップ

希望小売価格:オープン

2年保証版

1TB 2TB 4TB 6TB 8TB

3年保証版

2TB 4TB 6TB 10TB 20TB

※本製品の価格に、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません



RoHS  
指令適合



8ch CVBS / 720P / 1080P  
4MP / 5MP / 8MP

4K  
ULTRA HD  
4K 3840×2160P

フルHDを超える8MP

最高時 800万画素 (3840 × 2140) の超精細な4K動画記録を行えます



※接続するカメラ性能によって、録画解像度と録画コマ数は変動します

一発ラクラク再生

録画映像の再生は、日付カレンダーで希望時間を指定するだけの一発再生



ネットワークに繋がれば、スマートフォンやタブレットの無料アプリからもWindows / MACパソコンでも、再生映像を見る事ができます

※Windows10 専用ソフト推奨  
※MAC-PC OS 12.0 以上  
※アンドロイド iOS 対応

スマホ・PC 接続OK

パソコン・スマートフォン・タブレット向けに 無料アプリ をご用意  
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読むだけのスマート接続が可能に



※インターネット光回線推奨  
※ルーターの UPnP設定 ON が必須  
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応  
※接続する端末は、バケット定額契約推奨  
※ネット環境により使用できない場合もございます

長期間の録画保存

録画データ圧縮処理を大幅に改善  
フルHDカメラ8台分のデータを最大約 200日分連続録画が可能に (従来比 2~5倍保存)



※接続するカメラ解像度・台数と画質設定、内蔵するハードディスク容量によって録画可能日数は変動します。

※撮影対象によっても、録画日数は変動します  
※上記最大日数は、16TB HDD搭載時

録画可能時間目安

4K 800万画素 (3840×2160) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	8台	7台	6台	5台
高 (10150kbps)		2.1日	3日	3.6日	4日
中 (6144kbps)		2.4日	3.2日	3.9日	4.2日
低 (2048kbps)		5日	5.8日	7日	8.2日

2MP 210万画素 (1920×1080) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	8台	7台	6台	5台
高 (10150kbps)		11日	13日	15.5日	18日
中 (6144kbps)		11.7日	13.3日	16日	19日
低 (2048kbps)		12.5日	14.4日	16.5日	20日

※HDDが記録データで満載の場合、自動で古いデータから上書き録画します

※録画可能時間は、接続カメラ性能、撮影状況・設定等により変動しますので、本書の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません

環境に優しい

RoHS指令適合品



ファンレス仕様

製品仕様

・入力信号規格	AHD (1.0~8.0) HD-TVI CVBS	8入力 BNCJ 端子
・入力対応解像度	8MP (15fps) / 5MP (20/12.5) / 4MP (30/25/15) / 2MP以下: 30fps	
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作	
・録画解像度	3840 × 2160 / 2560 × 1920 / 2560 × 1440 / 1920 × 1080 / 1280 × 720 他	
・出力解像度	3840 × 2160 / 2560 × 1440 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768	
・ライブ画面表示	フル画面・4分割画面・9分割画面・巡回切替・PIP画面	
・デジタルズーム	4~25倍 (4段階) ライブ・再生時 両方可	
・録画モード	H.265 常時録画 / タイマー(スケジュール) / 動作検知 / アラーム 選択	
・モニター出力	HDMI / VGA / CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×各1	
・音声入出力	4入力 1出力 (RCAJ)	
・PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)	
・リレー / センサー	外部センサ8入力 (N.0./N.C.) 外部リレー出力 (N.0.)	
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・動態検知	
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD	
・ネットワーク	イーサネット (TCP/IP) / 専用無料PCソフト・アプリ	
・電源	付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 30W 端子: 内径 2.5mm	
・外形寸法 / 重量	約 354(幅) × 237(奥) × 49(高)mm / 約 2.7 kg	
・使用可能温度	約 0 ~ 40 度、湿度: 10~80%	

本製品に接続する防犯カメラについては、事前にお求め先へご相談ください

内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください  
また、ネットワーク接続に関するサービスは予告無く停止する場合があります。本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です