

2MP/4MP/5MP AHD/TVI/アナログ 対応
H.265 16chハイブリッドレコーダー

業務用

ST-FRAT16 W

製品ラインナップ

希望小売価格:オープン

2年保証版

1TB 2TB 4TB 6TB 8TB

3年保証版

2TB 4TB 6TB 10TB

※本製品の価格に、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません



RoHS
指令適合



16ch CVBS / 720P / 1080P
4MP / 5MP

5MP HD
2K 2560×1920P

ハイブリッド接続可

27万画素アナログ～5MP 500万画素 (2560×1920 12fps)カメラ対応
数か月間の**精細動画記録**を行えます



※録画可能日数は、カメラ台数と仕様・設定によって変動します

一発ラクラク再生

録画映像の再生は、日付カレンダーで
希望時間を指定するだけの**一発再生**



ネットワークに繋がれば、**スマートフォン**
や**タブレット**の無料アプリからも
Windows / MACパソコンでも、
再生映像を見る事ができます

※Windows10 付属専用ソフト使用
※MAC-PC OS 12.0 以上
※アンドロイド iOS 対応

スマホ・PC 接続OK

パソコン・スマートフォン・タブレット
向けに **無料アプリ** をご用意



LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む
だけの**スマート接続が可能に**

※インターネット光回線推奨
※ルーターのUPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨
※ネット環境により使用できない場合もございます

スポット表示

本製品の映像出力(VGA / HDMI)を
別々の表示内容へ変える事ができます



※VGA出力を公開側(スポット表示)、
HDMI出力を管理側へ変更も可能です
※VGA側は、フルHDまでの表示解像度です
(1920×1080)
※CVBS出力は、スポット切替ができません
(管理画面側となります)

録画可能時間目安

5MP 500万画素 (2560×1920) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	16台	14台	12台	10台
高 (10150kbps)		1.6日	2日	2.7日	3日
中 (6144kbps)		2.5日	3日	4日	4.5日
低 (2048kbps)		3.8日	4.4日	5.9日	6.6日

2MP 210万画素 (1920×1080) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	16台	14台	12台	10台
高 (10150kbps)		5.5日	7.5日	9.5日	13日
中 (6144kbps)		6日	8日	10日	14日
低 (2048kbps)		6.5日	8.8日	11日	15日

※HDDが記録データで満載の場合、自動で古いデータから上書き録画します
※録画可能時間は、接続カメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。
本書の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません

製品仕様

環境に優しい



ファンレス仕様

・入力信号規格	AHD (1.0～5.0) HD-TVI CVBS	16入力 BNCJ 端子
・入力対応解像度	2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 960×480	
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作	
・フル録画解像度	2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360	他
・ハーフ録画解像度	5MP 20fps時 (1280×1920) / 4MP 30fps時 (1280×1440)	
・出力解像度	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768	
・ライブ画面表示	フル画面・4分割・9分割・13分割・16分割・巡回切替・PIP画面・スポット	
・デジタルズーム	4～25倍 (4段階) ライブ・再生時 両方可	
・録画モード	H.265 常時録画 / タイマー (スケジュール) / 動作検知 選択	
・モニター出力	HDMI / VGA / CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×各1	
・音声入出力	1入力 1出力 (RCAJ) / 音声同軸重畳通信	
・PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル重畳制御)	
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・動態検知・カメラ撮影妨害	
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD	
・ネットワーク	イーサネット (TCP/IP) / 専用無料PCソフト・アプリ	
・電源	付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 24W 端子: 内径 2.1mm	
・外形寸法 / 重量	約 315 (幅) × 248 (奥) × 48 (高) mm / 約 2.3 kg	
・使用可能温度	約 0～40度、湿度: 10～80%	

本製品に接続する防犯カメラについては、事前にお求め先へご相談ください

内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください
また、ネットワーク接続に関するサービスは予告無く停止する場合があります。 本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です