

AHD/TVI/ アナログ対応 EX-DVR

ST-FRAT04-V6

ST-FRAT04W

ST-FRAT08-V6

ST-FRAT16W

STR-4K16

8MP AHD / HD-TVI / アナログ 対応

H.265 4chハイブリッドレコーダー 業務用

ST-FRAT04-V6



RoHS
指令適合



製品ラインナップ

希望小売価格： オープン

ST-FRAT04-V6-1TB (1,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04-V6-2TB (2,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04-V6-4TB (4,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04-V6-6TB (6,000GB HDD 内蔵)

※本製品の価格には、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。



4ch 720P / 1080P
4MP / 5MP / 8MP



フルHDを超える8MP

最高時 800万画素(3840×2160)の
精細な動画記録を行えます



※接続するカメラ性能によって、録画解像度と録画コマ数は自動変化します

一発ラクラク再生

録画記録の再生は、日付カレンダーで
希望時間を指定するだけの一発再生



ネットワークに繋がれば、スマートフォン
やタブレットの無料アプリからも
Windows パソコンでも、
再生映像を見る事ができます

※Windows10 付属専用ソフト推奨
※iPhone iOS 13.3.1 以上
※Android Ver 10 以上

ポート開放不要

従来までのルーター設定(ポート開放)
が一切不要に !!
最新P2Pコネクト採用で、ルーターと
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む
だけのスマート接続が可能



※インターネット光回線推奨
※ルーターのUPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末側は、パケット定額契約を推奨
※ご契約内容によって使用できない場合がございます

スマホから呼び掛け

現在のカメラ映像をスマホで見ながら、
本製品を設置した現場へ直接、
スマホで呼びかけを行えます



※本製品をインターネット光回線へ接続し
無料の専用アプリでカメラ映像が見える
状態で、この機能を使用できます

※本製品へ接続するスピーカーは、
アンプ内蔵電源別送品(別売)が必要です

録画可能時間目安

最高解像度 (2560×1920) 録画 6fps		HDD 1TB時			
画質	カメラ台数	4台	3台	2台	1台
高(10) 7168bps		5.3日	6.7日	11.8日	17.5日
中(5) 2048bps		9.1日	12.2日	18.4日	33.0日
低(3) 512bps		27.5日	33.1日	54.8日	82.2日

中解像度 (1920×1080) 録画 15fps		HDD 1TB時			
画質	カメラ台数	4台	3台	2台	1台
高(10) 7168bps		2.8日	3.7日	5.5日	11.0日
中(5) 2048bps		7.3日	9.8日	14.7日	29.4日
低(3) 512bps		14.7日	19.6日	29.4日	58.8日

※HDDが記録データで満載の場合には、自動で古いデータから上書きします

製品仕様

・入力信号規格	AHD,HD-TVI(8MP 15fps/5MP 20fps/4MP 30fps/1080p/720p),CVBS
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作
・録画解像度	H.265 3840×2160 / 2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 他
・録画フレーム数	8MP@15 7fps,5MP@20 10fps,4MP@30 15fps,2MP@30 30fps
・出力解像度	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1024×768 / 1280×1024
・ライブ画面表示	フル画面・4分割画面・巡回切替・PIP画面
・デジタルズーム	4~25倍(4段階) ライブ・再生時 両方可
・録画モード	常時録画 / タイマー (スケジュール) / モーション検知 / アラーム 選択
・モニター出力	HDMI / VGA ×各1、映像確認用 CVBSビデオ端子 (BNC) ×1
・音声入出力	4入力 1出力 (RCAJ)
・PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)
・倍速再生速度	1/8 1/4 1/2 4倍 8倍 16倍 32倍 (巻き戻し時はスロー再生不可)
・トリガー検知	ビデオロス・HDDエラー・動体検知・他
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク	イーサネット(TCP/IP) IE11ブラウザ対応 / 専用無料PCソフト・アプリ
・電源	付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 18W 端子：内径 2.5mm
・外形寸法 / 重量	約 280 (幅) × 215 (奥) × 56 (高) mm 約 1.7kg
・使用可能温度	約 0 ~ 40度、湿度：10~80%

ファンレス仕様

※ご検討の前に....

本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお求め先へご相談ください。

録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影対象・設定等により変動します。
本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。

本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは
ご使用者の責においてバックアップを行ってください。また、ネットワーク接続に関する無償
サービス (DDNS/P2P) は予告無く停止する場合があります。永久保証ではございません。
本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。

お問い合わせは...

5MP AHD / TVI / アナログ 対応
H.265 4chハイブリッドレコーダー

業務用

ST-FRAT04W



RoHS
指令適合



4ch CVBS / 720P /
1080P / 4MP / 5MP

5MP HD
2K 2560×1920

製品ラインナップ

希望小売価格：オープン

ST-FRAT04W-1TB (1,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-2TB (2,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-4TB (4,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-6TB (6,000GB HDD 内蔵)

ST-FRAT04W-10TB (10,000GB HDD 内蔵)

※本製品の価格には、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。

フルHDを超える5MP

最高時 500万画素 (2560×1920) の
精細な動画記録を行えます



※接続するカメラ性能によって、録画解像度と録画コマ数は自動変動します

一発ラクラク再生

録画記録の再生は、日付カレンダーで
希望時間を指定するだけの一発再生



ネットワークに繋がれば、スマートフォン
やタブレットの無料アプリからも
Windows / MAC/パソコンでも、
再生映像を見る事ができます

※Windows10 専用ソフト推奨
※MAC-PC OS 12.0 以上
※アンドロイド iOS 対応

スマホでらくらく接続

従来までのルーター設定(ポート開放)
無しでつながる 最新P2Pコネクト
搭載で、設置場所のルーターと
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む
だけのスマート接続が可能



※インターネット光回線推奨
※ルーターのUPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨
※ネット環境によって使用できない場合もございます

長期間の録画保存

録画データ圧縮処理を大幅に改善
フルHDカメラ四台分のデータを
30~180日分連続録画可能に
(従来比 3倍保存)



※接続するカメラ解像度・台数と画質設定、
内蔵するハードディスク容量によって
録画可能日数は変動します。

※撮影する対象によっても、録画日数は
変動します

録画可能時間目安

フルHD (1920×1080) 録画		内蔵HDD 1TB時			
カメラ数	4台	3台	2台	1台	
画質					
高 (10150kbps)	11日	14日	18日	21日	
中 (5120kbps)	21日	26日	32日	41日	
低 (2048kbps)	42日	52日	65日	82日	

※HDDが記録データで満載の場合には、
自動で古いデータから上書きします

製品仕様



ファンレス仕様

・入力信号規格	AHD TVI CVBS BNCJ 4入力
・入力対応解像度	5MP:12.5fps / 4MP:15fps / 2MP以下: 30fps
・設定画面	日本語(モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作
・録画解像度	H.265 2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 他
・出力解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
・ライブ画面表示	フル画面・4分割画面・巡回切替・PIP画面
・デジタルズーム	4~25倍(4段階) ライブ・再生時 両方可能
・録画モード	常時録画 / タイマー(スケジュール) / 動作検知 選択
・モニター出力	HDMI / VGA / CVBSビデオ端子(BNCJ) ×各1
・音声入出力	4入力 1出力(RCAJ) サンプリング: 8KHz
・PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)
・倍速再生速度	2倍 / 4倍 / 8倍 / 16倍
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・動態検知
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD(電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク	イーサネット(TCP/IP) IEブラウザ対応 / 専用無料PCソフト・アプリ
・電源	付属電源(DC12V / 3A) 最大消費電力18W 端子:内径2.5mm
・外形寸法 / 重量	約 280(幅) × 215(奥) × 55(高) mm
・使用可能温度	約 0 ~ 50度、湿度: 10~80%

各カメラ毎 最大録画コマ数表 (カメラ解像度別)

カメラ数	4台	3台	2台	1台
5MPカメラ	各 6 fps	各 8 fps	各 12 fps	12 fps
4MPカメラ	各 7 fps	各 10 fps	各 15 fps	15 fps
2MPカメラ	各 15 fps	各 20 fps	各 30 fps	30 fps

本製品に接続する防犯カメラについては、事前にお求め先へご相談ください

録画可能時間は、接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動しますので、本書の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません
内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください
また、ネットワーク接続に関するサービスは予告無く停止する場合があります。 本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です

8MP 4K AHD / TVI / アナログ 全対応
H.265 8chハイブリッドレコーダー

業務用

ST-FRAT08 V6

製品ラインナップ

希望小売価格:オープン

2年保証版

1TB 2TB 4TB 6TB 8TB

3年保証版

2TB 4TB 6TB 10TB 20TB

※本製品の価格に、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません



RoHS
指令適合



8ch CVBS / 720P / 1080P
4MP / 5MP / 8MP

4K
ULTRA HD
4K 3840×2160P

フルHDを超える8MP

最高時 800万画素 (3840 × 2140) の超精細な4K動画記録を行えます



※接続するカメラ性能によって、録画解像度と録画コマ数は変動します

一発ラクラク再生

録画映像の再生は、日付カレンダーで希望時間を指定するだけの一発再生



ネットワークに繋がれば、スマートフォンやタブレットの無料アプリからもWindows / MACパソコンでも、再生映像を見る事ができます

※Windows10 専用ソフト推奨
※MAC-PC OS 12.0 以上
※アンドロイド iOS 対応

スマホ・PC 接続OK

パソコン・スマートフォン・タブレット向けに 無料アプリ をご用意
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読むだけのスマート接続が可能に



※インターネット光回線推奨
※ルーターの UPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、バケット定額契約推奨
※ネット環境により使用できない場合もございます

長期間の録画保存

録画データ圧縮処理を大幅に改善
フルHDカメラ8台分のデータを最大約 200日分連続録画が可能に (従来比 2~5倍保存)



※接続するカメラ解像度・台数と画質設定、内蔵するハードディスク容量によって録画可能日数は変動します。

※撮影対象によっても、録画日数は変動します
※上記最大日数は、16TB HDD搭載時

録画可能時間目安

4K 800万画素 (3840×2160) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	8台	7台	6台	5台
高 (10150kbps)		2.1日	3日	3.6日	4日
中 (6144kbps)		2.4日	3.2日	3.9日	4.2日
低 (2048kbps)		5日	5.8日	7日	8.2日

2MP 210万画素 (1920×1080) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	8台	7台	6台	5台
高 (10150kbps)		11日	13日	15.5日	18日
中 (6144kbps)		11.7日	13.3日	16日	19日
低 (2048kbps)		12.5日	14.4日	16.5日	20日

※HDDが記録データで満載の場合、自動で古いデータから上書き録画します

※録画可能時間は、接続カメラ性能、撮影状況・設定等により変動しますので、本書の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません

環境に優しい

RoHS指令適合品



ファンレス仕様

製品仕様

・入力信号規格	AHD (1.0~8.0) HD-TVI CVBS	8入力 BNCJ 端子
・入力対応解像度	8MP (15fps) / 5MP (20/12.5) / 4MP (30/25/15) / 2MP以下: 30fps	
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作	
・録画解像度	3840 × 2160 / 2560 × 1920 / 2560 × 1440 / 1920 × 1080 / 1280 × 720 他	
・出力解像度	3840 × 2160 / 2560 × 1440 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768	
・ライブ画面表示	フル画面・4分割画面・9分割画面・巡回切替・PIP画面	
・デジタルズーム	4~25倍 (4段階) ライブ・再生時 両方可	
・録画モード	H.265 常時録画 / タイマー (スケジュール) / 動作検知 / アラーム 選択	
・モニター出力	HDMI / VGA / CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×各1	
・音声入出力	4入力 1出力 (RCAJ)	
・PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)	
・リレー / センサー	外部センサ8入力 (N.0./N.C.) 外部リレー出力 (N.0.)	
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・動態検知	
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD	
・ネットワーク	イーサネット (TCP/IP) / 専用無料PCソフト・アプリ	
・電源	付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 30W 端子: 内径 2.5mm	
・外形寸法 / 重量	約 354 (幅) × 237 (奥) × 49 (高) mm / 約 2.7 kg	
・使用可能温度	約 0 ~ 40 度、湿度: 10~80%	

本製品に接続する防犯カメラについては、事前にお求め先へご相談ください

内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください
また、ネットワーク接続に関するサービスは予告無く停止する場合があります。本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です

2MP/4MP/5MP AHD/TVI/アナログ 対応
H.265 16chハイブリッドレコーダー

業務用

ST-FRAT16 W

製品ラインナップ

希望小売価格:オープン

2年保証版

1TB 2TB 4TB 6TB 8TB

3年保証版

2TB 4TB 6TB 10TB

※本製品の価格に、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません



RoHS
指令適合



16ch CVBS / 720P / 1080P
4MP / 5MP

5MP HD
2K 2560×1920P

ハイブリッド接続可

27万画素アナログ～5MP 500万画素 (2560×1920 12fps)カメラ対応
数か月間の**精細動画記録**を行えます



※録画可能日数は、カメラ台数と仕様・設定によって変動します

一発ラクラク再生

録画映像の再生は、日付カレンダーで
希望時間を指定するだけの**一発再生**



ネットワークに繋がれば、**スマートフォン**
や**タブレット**の無料アプリからも
Windows / MACパソコンでも、
再生映像を見る事ができます

※Windows10 付属専用ソフト使用
※MAC-PC OS 12.0 以上
※アンドロイド iOS 対応

スマホ・PC 接続OK

パソコン・スマートフォン・タブレット
向けに **無料アプリ** をご用意



LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む
だけの**スマート接続が可能に**

※インターネット光回線推奨
※ルーターのUPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨
※ネット環境により使用できない場合もございます

スポット表示

本製品の映像出力(VGA / HDMI)を
別々の表示内容へ変える事ができます



※VGA出力を公開側(スポット表示)、
HDMI出力を管理側へ変更も可能です
※VGA側は、フルHDまでの表示解像度です
(1920×1080)
※CVBS出力は、スポット切替ができません
(管理画面側となります)

録画可能時間目安

5MP 500万画素 (2560×1920) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	16台	14台	12台	10台
高 (10150kbps)		1.6日	2日	2.7日	3日
中 (6144kbps)		2.5日	3日	4日	4.5日
低 (2048kbps)		3.8日	4.4日	5.9日	6.6日

2MP 210万画素 (1920×1080) 録画		HDD 1TB時			
画質	カメラ数	16台	14台	12台	10台
高 (10150kbps)		5.5日	7.5日	9.5日	13日
中 (6144kbps)		6日	8日	10日	14日
低 (2048kbps)		6.5日	8.8日	11日	15日

※HDDが記録データで満載の場合、自動で古いデータから上書き録画します
※録画可能時間は、接続カメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。
本書の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません

製品仕様

環境に優しい



ファンレス仕様

・入力信号規格	AHD (1.0～5.0) HD-TVI CVBS	16入力 BNCJ 端子
・入力対応解像度	2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 960×480	
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作	
・フル録画解像度	2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360	他
・ハーフ録画解像度	5MP 20fps時 (1280×1920) / 4MP 30fps時 (1280×1440)	
・出力解像度	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768	
・ライブ画面表示	フル画面・4分割・9分割・13分割・16分割・巡回切替・PIP画面・スポット	
・デジタルズーム	4～25倍 (4段階) ライブ・再生時 両方可	
・録画モード	H.265 常時録画 / タイマー (スケジュール) / 動作検知 選択	
・モニター出力	HDMI / VGA / CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×各1	
・音声入出力	1入力 1出力 (RCAJ) / 音声同軸重畳通信	
・PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル重畳制御)	
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・動態検知・カメラ撮影妨害	
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD	
・ネットワーク	イーサネット (TCP/IP) / 専用無料PCソフト・アプリ	
・電源	付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 24W 端子: 内径 2.1mm	
・外形寸法 / 重量	約 315 (幅) × 248 (奥) × 48 (高) mm / 約 2.3 kg	
・使用可能温度	約 0 ~ 40 度、湿度: 10~80%	

本製品に接続する防犯カメラについては、事前にお求め先へご相談ください

内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください
また、ネットワーク接続に関するサービスは予告無く停止する場合があります。 本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です

H.265 AHD + TVI + アナログ 全対応 16chハイブリッドデジタルレコーダー

業務用

STR-4K16

製品ラインナップ

ファンレス仕様

- STR-4K16-2TB** (2,000GB 内蔵) 希望小売価格: オープン
STR-4K16-4TB (4,000GB 内蔵)
STR-4K16-6TB (6,000GB 内蔵) ※本製品の価格には、
STR-4K16-12TB (12,000GB 内蔵) 取付費・設定調整費・配線関係費・
 メンテナンス費は含まれておりません。



環境に優しい

RoHS指令適合品



16ch 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 8MP

製品特徴

- 8メガ, 5メガ, 4メガ, 1080P, 従来のアナログカメラ
いずれも接続可能
- 8台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- H.265デジタル方式で長時間録画
- カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- 自動上書き機能
- 簡単バックアップ（データコピー）
- タイムサーバー同期（NTP）
- 停電復旧時、自動回復機能
- P2P機能搭載（QRコード読み取りで遠隔監視）

製品仕様

	STR-4K16
信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.265 または H.264 デジタル圧縮
録画解像度	3840×2160/ 2560×1936/ 2560×1440/ 1920×1080/ 1280×720/ 640×360
録画フレーム数	録画解像度 8MP / 16CH接続時 各CH最大 7fps 録画解像度 5MP / 16CH接続時 各CH最大 10fps 録画解像度 4MP / 16CH接続時 各CH最大 15fps 録画解像度 1080P / 16CH接続時 各CH最大 30fps 録画解像度 720P / 16CH接続時 各CH最大 30fps
録画・再生表示	4分割・9分割・16分割・フル画面
録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
録画画質	レベル 1~10
映像入力	16入力（AHD / HD-TVI / CVBS）: BNC-J
HDMI出力	1CH
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)
ビデオ出力	1CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω
出力解像度	3840×2160/2560×1920/2560×1440/1920×1080/1440×900 1366×768/1280×1024/1280×720/1024×768/800×600
音声入力	4CH モノラル (RCAJ)
音声出力	1CH モノラル (RCAJ)
PTZ通信ポート	RS-485(+/-) × 1
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用) × 2
各画面切替表示	フル画面・4分割・9分割・16分割・画面巡回切替
動作検知範囲指定	あり
日付時間データ	NTP / 手動
日付表示機能	あり
ビデオロス検知	あり
HDD故障検知機能	あり
上書き機能	あり
センサー入力	なし
リレー出力	なし
UTC機能	あり
ネットワーク端子	RJ-45 × 1 (10/100 Ethernet TCP/IP)
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存
ネットワーク機能	専用ソフト、専用アプリによる遠隔ライブ映像監視 専用ソフト、専用アプリによる遠隔地での記録映像再生 専用ソフト、専用アプリによる遠隔地でのバックアップ
動作可能周囲温度	5~40度(湿度:0~80%以内)
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 3A)
消費電力	20W
外形寸法	約 354(幅) × 280(奥行) × 45(高)mm
重量	約 1.56kg (内蔵HDD除く)
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1 USBマウス × 1

録画可能時間目安

ハードディスク サイズ	8TB		
	8MP (3840×2160)	5MP (2560×1920)	2MP (1920×1080)
メインストリーム 解像度設定	8MP (3840×2160)	5MP (2560×1920)	2MP (1920×1080)
画質 / fps	各 7fps	各 10fps	各 30fps
高 (10)	4.5日	4日	4.5日
中 (5)	7.5日	6日	7.5日

- ※・上記の録画可能時間目安表はカメラ16台設定の録画時間です。
 ・あくまで目安であり録画期間を保証するものではありません。
 ・録画設定内容や使用カメラや被写体によって録画時間は変動します。

※ご検討の前に....

- 本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお取引先へご相談ください。
- 録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。
- 本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。
- 本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。また、ネットワーク接続に関する無償サービスは予告無く停止する場合があります。
- 本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。