

防犯カメラ・監視カメラ用 小型集音マイク

業務用

STA-180-B

希望小売価格：オープン



- 屋内用の小型集音マイク** 手のひらサイズの小型集音マイク。接客ブースでの証拠録音用や監視カメラとの併用で効果を発揮します。
本製品から周囲約 9平米(6畳程度)の音を収集します。(※設置環境により変動)
- かんたん設置** 本製品裏面には簡単便利に固定出来る両面テープ付き。
希望箇所へ貼るだけのラクラク仕様

| | |
|----------|-------------------------|
| 種類 | コンデンサーマイク |
| 集音範囲 | 約9平米(遮蔽物内室内:集音穴方向:6畳程度) |
| 指向性 | 無指向性 |
| 周波数レンジ | 300~5500Hz |
| 出力端子 | 1系統 RCAJ |
| 動作電圧 | DC9V~12V(センタープラスφ2.1mm) |
| 動作電流 | 18mA |
| 外形寸法 | 約 33(高)×30(幅)×20(奥)mm |
| 重量 | 約 40 g |
| 動作可能周囲温度 | -10~50℃ |
| 配線長さ | 約 280mm |
| 付属品 | 取扱説明書 |

Option

希望小売価格：オープン



STA-279

スイッチング安定化
電源アダプター
(DC12V/1A)



シールド内蔵
RCA OFCケーブル
電源・映像延長ケーブル
(RCAP/DCP/DCJ)

10m 20m 30m 40m 50m

屋内専用 6カ月保証

防犯カメラ・監視カメラ用 超小型集音マイク

業務用

STA-264-R

希望小売価格：オープン



- 周囲約2~4mを収集** 本製品の設置場所から周囲約2~4m範囲内の音を収集(設置場所によって変動)
- 超小型屋内用集音マイク** 超小型の為、目立たず音声を録音するのに最適です。
- かんたん設置** 防犯カメラ付近に設置し、別売りのRCAケーブル等を使って配線できます。
また、市販のAVケーブルでの延長も可能です。
(※長さは10m~50mまで延長可能)

| | |
|---------|------------------------------|
| 集音範囲 | 約 2 ~ 4 m(設置環境により変動) |
| 出力端子 | RCAJ(白色 モノラル) |
| 電源スルー端子 | DCP(黒色 内径:φ2.1mm) |
| 電源入力 | DC12V |
| 外形寸法 | 7(径)×45(奥)mm[マイク部]、410mm[全長] |
| 重量 | 約 20 g |
| 付属品 | DC12V/1A 電源アダプタ |

Option

希望小売価格：オープン



STA-009

変換コネクタ
(RCAJ - BNCP)



シールド内蔵
RCA OFCケーブル
電源・映像延長ケーブル
(RCAP/DCP/DCJ)

10m 20m 30m 40m 50m

屋内専用 1年保証

ボリューム調整+ループ電源出力付き スイッチ型 集音マイク

業務用

STA-280-R

希望小売価格：オープン



- スイッチプレート型マイク** 見ただけで集音マイクと判別されにくい、雰囲気重視の集音マイク
本製品から最大で、約 32平米の音を収集します。
(※設置環境により変動-無指向性)
- 音量調整アンプ内蔵** 本製品基板部に集音量のボリューム調整ツマミがあります。
取付時に適切な音量へ調整し、設置できます。
- 配線接続端子ターミナル型採用** 従来品の配線基板直付方式から、配線延長・メンテナンスが容易になる
”接続端子ターミナル型”へ改善。
また、集音力も従来品より向上しています。

| | | | |
|--------|-----------------------------|----------|---------------------|
| 種類 | コンデンサーマイク | 動作電流 | 10mA |
| 集音範囲 | 約 32平米(遮蔽物ない室内:集音穴方向:20畳程度) | 外形寸法 | 88(高)×88(幅)×15(奥)mm |
| 指向性 | 無指向性 | 重量 | 約 60 g |
| 周波数レンジ | 300~5500Hz | 動作可能周囲温度 | -20~50℃ |
| 音声出力 | RCAJ×1 | 配線長さ | 約 35 cm |
| 動作電圧 | DC 9V ~ 12V(センタープラス φ2.1mm) | 付属品 | 取扱説明書 |

屋内専用 6カ月保証

ボリューム調整+ループ電源出力付き

業務用

STA-282

希望小売価格：オープン

音声スピーカー型カモフラージュ集音マイク



- 屋内用の音声スピーカー型集音マイク 音声スピーカー型の集音マイクで気付かれにくく、雰囲気重視。本製品から周囲約5m範囲内の音を集音します。(※設置環境により変動)
- 集音ボリューム調整付き 集音ボリューム調整部があり、マイク側でもボリューム調整が可能です。
- ループ電源出力端子付き 本製品と防犯カメラの電源を共用可能。本製品は最大消費電流が25mAのため、消費電流が900mA程度の製品まで付属の電源アダプターで電源共用できます。
- 高品質 日本製コンデンサ採用、音声最適化(ノイズ低減)及び自動音声ゲイン調整機能搭載

| | | | |
|--------|----------------------|----------|------------------------|
| 種類 | コンデンサーマイク(ラージダイアフラム) | 電源出力端子 | 1系統 DCP(φ2.1mm) ※ループ出力 |
| 集音範囲 | 周囲約5m(設置環境により変動) | 電源入力 | DC12V |
| 指向性 | 全指向性 | 外形寸法 | 80(高)×50(幅)×18(奥)mm |
| 周波数レンジ | 20~20000Hz | 重量 | 約 60 g |
| S/N比 | 60dB | 動作可能周囲温度 | -20~70℃ |
| 感度 | -46dB | 配線長さ | 約 40 cm |
| 出力端子 | 1系統 RCAJ | 付属品 | DC12V/1A 電源アダプタ |

屋内専用 6カ月保証

ループ電源出力付き
屋外防滴型 集音マイク

業務用

STA-283

希望小売価格：オープン



- 屋外防滴仕様の集音マイク 保護等級IP65、直接雨が当たらない屋外(軒先下など)に設置可能です。本製品から周囲約5m範囲内の音を集音します。(※設置環境により変動)
- ループ電源出力端子付き 本製品と防犯カメラの電源を共用可能。本製品は最大消費電流が25mAのため、消費電流が900mA程度の製品まで付属の電源アダプターで電源共用できます。
- 高品質 日本製コンデンサ採用、音声最適化(ノイズ低減)及び自動音声ゲイン調整機能搭載

| | | | |
|--------|----------------------|----------|------------------------|
| 種類 | コンデンサーマイク(ラージダイアフラム) | 電源出力端子 | 1系統 DCP(φ2.1mm) ※ループ出力 |
| 集音範囲 | 周囲約5m(設置環境により変動) | 電源入力 | DC12V |
| 指向性 | 全指向性 | 外形寸法 | 75(直径)×25(高)mm |
| 周波数レンジ | 20~20000Hz | 重量 | 約 120 g |
| S/N比 | 65dB | 動作可能周囲温度 | -10~70℃ |
| 感度 | -46dB | 配線長さ | 約 40 cm |
| 出力端子 | 1系統 RCAJ | 付属品 | DC12V/1A 電源アダプタ |

屋外防滴 6カ月保証

同軸ケーブルでの延長は20mまでを推奨

不平衡回路(シングルエンド伝送)である同軸ケーブルは、外来ノイズに対して影響を受けやすい特徴がございます。

そのため、弊社取扱いの音声・電源配線延長ケーブルは最大20mまでの長さを推奨しております。

※ご検討の前に....

掲載している製品は「集音マイク」です。録音機能はありません。

集音できる範囲は設置場所の環境で変動します。ご承知ください。

音声信号は微弱ですので、ノイズが入らないようシールド線をご利用ください。

本製品とスピーカーの配置環境と音量次第では過大入出力を起こしますので、マイク・スピーカーの出力を適正量へ調整してください。

お問い合わせは...