

フルHD H.265/H.264録画方式 PoE対応

8ch ネットワークビデオレコーダー

業務用

CT-NSR208

製品ラインナップ

- CT-NSR208-1TB 希望小売価格：オープン
- CT-NSR208-2TB 希望小売価格：オープン
- CT-NSR208-4TB 希望小売価格：オープン
- CT-NSR208-6TB 希望小売価格：オープン
- CT-NSR208-8TB 希望小売価格：オープン
- CT-NSR208-10TB 希望小売価格：オープン

※本製品の価格には、取付費・設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。



環境に優しい

RoHS指令適合品

8ch 4K / 1080P  
8メガピクセル

8MP HD  
4K 3840×2160P

ファンレス仕様

超高精細画質8MP

最高時8MP(3840×2160P)の  
超高精細な動画記録を行えます。

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ




※写真はイメージです。

超高精細映像



※接続カメラの性能で録画解像度は変化します。

ワンタッチ再生



簡易再生ボタン

画面下に表示される操作メニューの  
簡易再生ボタンは5秒前、10秒前  
30秒前、1分前、5分前のどれか  
を選択して再生ボタンを押すだけで再生！

再生モードでは日時指定はもちろん、  
再生ボタンで30秒前や30秒後に  
一発らくらく移動。  
必要な画像を素早く探せます。

ポート開放不要

従来までのルーター設定(ポート開放)  
が一切不要  
最新P2Pコネク採用で、ルーターと  
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む  
だけのスマート接続が可能に




- ※インターネット光回線推奨
- ※ルーターのUPnP設定 ON が必須
- ※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
- ※接続する端末は、パケット定額契約推奨

PoE対応でスッキリ配線

PoE対応ネットワークレコーダー  
はPoE給電対応ハブを利用する  
ことで、LANケーブル1本で  
接続でき、配線がスッキリ！  
レコーダー周りや階層をまたいで  
の配線もシンプルになります。

※PoE給電対応ハブ、PoE対応IPカメラ、  
ルーター、LANケーブルは別売です。

ネットワークレコーダーの配線例



必要録画容量目安

※計算上の値です。ご使用の環境で前後します。

ビットレート / 推奨カメラ	必要録画容量 (単位:GB)				
	1日間	1週間	10日間	30日間	90日間
512 Kbps / HD・アナログ	6	42	60	180	540
768 Kbps	9	63	90	270	810
1 Mbps	12	84	120	360	1,080
1.5 Mbps / フルHD	18	126	180	540	1,620
2 Mbps	23	161	230	690	2,070
3 Mbps / 400万画素	35	245	350	1,050	3,150
4 Mbps / 500万画素	47	329	470	1,410	4,230
6 Mbps	70	490	700	2,100	6,300
8 Mbps	94	658	940	2,820	8,460
10 Mbps	117	819	1,170	3,510	10,530
12 Mbps	141	987	1,410	4,230	12,690

例:400万画素カメラ2台とフルHDカメラ2台を推奨ビットレートで設定  
30日間録画したい場合は  
(1,050GB×2台)+(540GB×2台)=3,180GB=3.1TB≒4TB  
上記計算から4TBのハードディスク容量が必要となります。

製品仕様

・圧縮方式	Smart H.265 / H265+ / H.265 / H.264 圧縮 (選択可)
・録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @120fps
・録画・再生表示	フル画面・4分割・9分割
・録画モード	手動 / 自動 (常時録画、スケジュール録画、モーション録画、アラーム録画)
・録画画質	5段階調整 (最高 / 高 / 中 / 低 / 最低)
・HDMI出力	1CH (4K:3840×2160 / 2K:1920×1080 / 1280×1024)
・VGA出力	1CH (1920×1080 / 1280×1024)
・画面表示	フル画面・4分割・9分割・画面巡回切替
・USBポート	USB2.0×2 (前面:バックアップ用 / 背面:マウス接続用)
・音声入出力	1入力 1出力 (RCA)
・Plug & Play	対応
・ONVIF	ONVIF ver2.4対応
・ネットワークインターフェイス	RJ-45×1 (10/100M Base-T) IEブラウザ対応
・独立PoEポート	RJ-45×8 IEEE802.3af
・バックアップ	USBフラッシュメモリ (別売) / ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク接続	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS
・電源/重量	DC48V 22W (最大)
・外形寸法	300(幅)×48(高)×248(奥)mm
・動作可能温度	約 5 ~ 40℃ (湿度: 10~90%内)

※ご検討の前に....

本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお取引先へご相談ください。

録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。  
本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。

本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録  
データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。  
また、ネットワーク接続に関する無償サービスは予告無く停止する場合があります。  
本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。

お問い合わせは...